

MODEL  
**VD-68**

MODEL  
**VD-78**

MODEL  
**VD-92**

PROFIL

Głębokość zabudowy 68 mm

KONSTRUKCJA

Konstrukcja jednoramowa  
o grubości skrzydła i ościeżnicy 68mm

KOLORYSTYKA

Kolory transparentne lub kryjące  
według palety RAL

OKUCIE

Okucie obwiedniowe o podwyższonej ochronie  
antykorozyjnej, opcjonalnie okucie Designo,  
antywłamaniowe RC2, Tilt-First

USZCZELKI

Trzy wymienne uszczelki



IZOLACJA CIEPLNA



Uw = 1,25 W/m2K\*

IZOLACJA AKUSTYCZNA



do 44 dB

MODEL  
**VD-68**

MODEL  
**VD-78**

MODEL  
**VD-92**

PROFIL

Głębokość zabudowy 78 mm

KONSTRUKCJA

Konstrukcja jednoramowa  
o grubości skrzydła i ościeżnicy 78mm

KOLORYSTYKA

Kolory transparentne lub kryjące  
według palety RAL

OKUCIE

Okucie obwiedniowe o podwyższonej ochronie  
antykorozyjnej, opcjonalnie okucie Designo,  
antywłamaniowe RC2, Tilt-First

USZCZELKI

Trzy wymienne uszczelki



IZOLACJA CIEPLNA



Uw = 0,86 W/m2K\*

IZOLACJA AKUSTYCZNA



do 48 dB

KLASA ODPORNOŚCI



RC2

MODEL  
**VD-68**

MODEL  
**VD-78**

MODEL  
**VD-92**

PROFIL

Głębokość zabudowy 92 mm

KONSTRUKCJA

Konstrukcja jednoramowa  
o grubości skrzydła i ościeżnicy 92mm

KOLORYSTYKA

Kolory transparentne lub kryjące  
według palety RAL

OKUCIE

Okucie obwiedniowe o podwyższonej ochronie  
antykorozyjnej, opcjonalnie okucie Designo,  
antywłamaniowe RC2, Tilt-First

USZCZELKI

Trzy wymienne uszczelki



IZOLACJA CIEPLNA



Uw = 0,76 W/m2K\*

IZOLACJA AKUSTYCZNA



do 48 dB

KLASA ODPORNOŚCI



RC2